

## Řezání

### SBG 4910

Objednací číslo  
**390.518**



#### Pásová pila na kov s výkyvným pilovým ramenem

- 2 rychlosti pásu: na řezání plných a dutých profilů
- Doporučené rychlosti pásu: stupeň I, plný materiál z oceli, ušlechtilé oceli, hliníku. Stupeň II na trubky z oceli, ušlechtilé oceli, hliníku
- Možnosti řezu bez stojanu: při 90° rovný řez, kulatý a čtvercový příčný řez max. 80 mm, pravouhlý příčný řez max. 100 x 80 mm, volný 150 x 80 mm
- Plynulé nastavení bez použití nástrojů při rezném úhlu od 0 do 45°
- Se řezacím stolem, jednoduchá manipulace pro ruční použití
- 3-bodové vedení pilového pásu s kuličkovými ložisky pro optimální průběh řezání
- Se zařízením zavíracího ramínka: pro mobilní použití a lehkou přepravu
- Bezpečnostní spínač: proti nechtěnému opětovnému zapnutí po výpadku proudu
- Práce bez chladicí kapaliny
- SBG je vhodná především pro použití v prostředí, ohroženém nebezpečím požáru, díky řezání kovu bez vzniku jisker

Technické atributy	SBG 4910
Příkon	850 W
Výkon	445 W
Rozměr pilového pásu	1335x13x0,65 mm
Rychlost pásu za minutu	60 / 80 m / min
Rozměry (d x š x v)	66x31x38 mm
Max. rozsah řezu: kruhový příčný řez při 45°/90°	68 mm / 80 mm
Max. rozsah řezu: čtvercový příčný řez při 45°/90°	60 mm / 80 mm
Max. rozsah řezu: pravouhlý příčný řez při 45°/90°	68x55 mm / 100x80 mm
Hmotnost samotné pily	7,9 kg
Hmotnost (kompletní jednotka)	18,0 kg

#### základní vybavení

1 rovnoběžná zarážka

1 bimetalový pilový pás

## Řezání

### Příslušenství

#### Pilové pásy



Bimetalové pilové pásy s pozitivním úhlem zubů pro rychlý pracovní postup pomocí optimálního odvodu třísek při zlepšené přesnosti řezu a co nejvyšší životnosti. Vhodné pro tlustostěnné trubky, plochou a čtyřhrannou ocel, kulatinu, spojený materiál tak jako neželezný kovy.

Zubů na ":	Rozměry (d x š x v):	Jednotka balení:	Objednací číslo
18	1335 x 13 x 0,65	2	399.485



Bimetalové pilové pásy pro ocel, ušlechtilou ocel, barevné kovy a hliník. Pilové pásy se speciálním vario-rozčleněním zubů. Postará se o extrémně klidnou práci, pozitivní zubů a zaručuje optimální výkon řezu a hospodárnost.

Zubů na ":	Rozměry (d x š x v):	Jednotka balení:	Objednací číslo
8/12	1335 x 13 x 0,65	3	359.289
10/14	1335 x 13 x 0,65	3	359.130



Pilové pásy na nástrojovou ocel se speciálními vytvrzenými špičkami zubů speciálně pro slabostěnné příčné řezy a profily.

Zubů na ":	Rozměry (d x š x v):	Jednotka balení:	Objednací číslo
18	1335 x 13 x 0,65	3	359.106
24	1335 x 13 x 0,65	3	359.270

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Řezání

### Upínací čelisti

---

Umělohmotné šetrné upínací kleštiny s magnetem, vhodné pro SBG 4908 a 4910, s hranolem, pro bezpečné upnutí materiálů s choulostivými povrchy. Díky použití ochranných kleštin na SBG 4910 se odstup řezání redukuje na 15 mm.

<b>Jednotka balení:</b>	<b>Objednací číslo</b>
2	388.718

---