

01080088

BUBO

EN 420

EN 388

CE

GB

PROTECTIVE GLOVES

Description: Five fingers seamless protection gloves knitted from nylon with latex coating on the palm and fingers. Available sizes 7 - 10 in shortened length for special applications, according of Regulation 89/686/EEC, EN420:2003+A1:2009 and EN 388:2016. Do not use these gloves when protection in the cuff area is needed.

Use: Gloves are designed for hand protection against mechanical risks in dry conditions, especially in fine engineering, machinery, warehouses, light industry etc.

Features and marking:

read the user instruction	Identification of the manufacturer	EC conformity marking	mechanical hazards icon

2121x – protection levels EN388:2016

Abrasion resistance:	2
Cut resistance:	1
Tear resistance:	2
Puncture resistance:	1
Cut resistance ISO 13997:	x
dexterity	5

01080088 BUBO

- article

size

production date(year)

Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and water. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Gloves must not be used if there is a risk of them being caught by moving machine parts. Protection features are only applied on palm section of glove. Always use correct glove size and examine gloves condition before every use. Never use worn, hardened or in any other way damaged gloves. Gloves use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use gloves any further.

Transport and storage: Gloves are to be transported in original packaging or in a plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions.

EC type certificate has been issued by a notified body No. No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com website from 21.4.2019.

Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

AL

DOREZA MBROJTJES

Përshkrimi: Doreza me pesë gishta pa gjejë me thurje najloni, shtrësë latex me në pëllëmbë dhe gishta. Masat e disponueshme 7 - 10, te shkurtër për perdimorë të veçantë, sipas 89/686/EEC, EN420:2003+A1:2009 dhe EN 388:2016. Mos përdorni këto doreza kur është e nevojshme mbrojtja në zonën e kyçit të dorës.

Përdorimi: Doreza janë të dizajnuara për mbrojtjen e dorës kundër rreziqeve mekanike në kushte të thata, sidomos në inxhinieri, makineri, magazina, industrinë e lehtë, etj

Karakteristikat dhe shenjat:

Lëvizshmëri dhe perdimorë	Identifikimi i prodhuesit	Shenja e konformitetit të CE	Ikona e rreziqeve mekanike

2121x — Nivelë I mbrojtjes EN 388:2016

Konsumim:	2
Prerje :	2
Grisje :	1
Shpim :	1
Rezistenca ndaj Prerjes ISO 13997:	x
Zhërvanjeltesë:	5

01080088 BUBO - Artikulli Masa Data e prodhimit(viti)

Mirembajtja dhe përdorimi idorezas.Mbrori dorezat nga nxehtesia. Mos i ekspozoni tek solucioneit organikë ose avujt e tyre, lubrifikantë, yndyrat, vajrat e tyre minerale dhe ujë. Pas përdorimit pajstrojni me furce nga papasterite dhe lereni të thathen ne temperature dhome. Dorezat nuk mund te lahnen me lavatrice ose pastirim kimik.

Kujdes:Doreza nuk duhet të përdoret nëse ekziston një rrezik nga pjesët levizëse të makinerive. Karakteristikat e mbrojtjes janë aplikuar vetëm në pjesën e pellembes së dorezas. Përdorimi gjithmonë masen e saktë dhe kontrolloni gjendjen e dorezas para çdo përdorimi. Mos përdorni kurdo doreza të grisura, ngushtesura ose të dëmtuara në ndonjë mënyrë tjetër. Përdorimi i dorezave mund të shkaktojë acarime të lëkurës dhe reaksion alergjik tek njerëzit me lëkurë shumë të ndjeshme, në rastet të tilla të mos i përdorni më tej dorezat.

Transporti dhe magazinimi: Doreza duhet të transportohen në paketim original ose ne nje mbulesë plastike, duhet te ruhen ne vende te thata, kushte te ftohta dhe larg nga rrezet e diellit. Jetegjatesia ne raft është 5 vjet nga data e prodhimit, kur largen në kushte të përshatshme.

Certifikatë tip CE është lëshuar nga organ I autorizuar Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Deklarata e konformitetit është e publikuar në www.cerva.com pas datës 21.04.2019.

Prodhuës: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Čeke

AZ

QORUYUCU ƏLƏCKƏKLƏR

Təsviri: Əlin ovuc və barmağ hissəcində lateks-örtükli neylondan toxunmuş bəşbarmaqlı tikilmiş qoruyucu ələklər. 89/686/EEC, EN420:2003+A1:2009 və EN 388:2016 standartlarına uyğun olaraq xüsusi istifadə üçün 7 - 10 arası qisaldılmış uzunluqlu ölçüləri mövcuddur. Məniyet hissədə qorunmanı təmin etmək məqsədilə bu ələklərdən istifadə etməyin.

İstifadə qaydası: Ələklər, əsasən yüksək dəqiqli texnika, maşın avadanlığı, anbar, yüngül sənaye və bu kimi digər sahələrdə aparılan quru iş şəraitində əllərin mexaniki zədələnmə risklərindən qorunması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Xüsusiyyətləri və markalanması:

istifadəçi üzrə təlimatları oxuyun	işləməli eyniləşdirilməsi	AB keyfiyyət tələblərinə uyğunluq sertifikatı	mexaniki təhlükə işarəsi

2121x – qoruma səviyyələri EN 388:2016

Sürtünməyə qarşı davamlılıq:	2
Kəsilməyə qarşı davamlılıq:	1
Cırlımağa qarşı davamlılıq:	2
Deşilməyə qarşı davamlılıq:	1
Kəsilməyə qarşı davamlılıq ISO 13997:	x
Xüsusiyyətləri	5

01080088 BUBO - tanıtım Ələklərin ölçüsü İstehsal tarixi (ay/il) qeyd edilib

Qoruyucu ələklərin texniki qulluğu və onlardan istifadə qaydası: Ələklərin istilik təsirlərindən qorunmasını təmin edin, üzvi həlledicilərin və onları buxarlanı, sürtgü yağlarının, mineral yağların və suyun təsirinə maruz qoymayın. İstifadədən sonra üzərindəki qalın kir qatını friya vasitəsilə təmizləyin və ələkləri otaq temperaturunda qurudun. Ələkləri paltaryuyan maşında yumaq və kimyvi təmizləməyə maruz qoymaq olmaz.

Xəbərdarlıq: İstifadə zamanı ələklərin hərəkət edən mexanizmlərlə işləsək arasında qalın riski varsa, onları istifadə etməyin. Qoruma xüsusiyyətləri yalnız ələclərin ovuc hissəsində təbiiq edilir. Həmişə düzgün ələklə ölçüsü istifadə edin və istifadədən əvvəl hər dəfə ələklərin vəziyyətini yoxlayın. Köhnəlmis, bərkimlis və ya başqa şəkildə zədələnmiş ələkləri istifadə etməyin. Həssas dərisi olan insanların ələklərin istifadəsi dəridə qıcıqlanma və allergik reaksiyalara səbəb ola bilər, bəllə hallarda ələkləri bir daha istifadə etməyin.

ES

GUANTES DE SEGURIDAD

Descripción: Guantes de seguridad sin costura, de cinco dedos, tejidos en nylon con recubrimiento de látex en palmas y dedos. Disponibles en tamaños 7 a 10 con longitud para usos especiales conforme a 89/686/EEC, EN420:2003+A1:2009 y EN 388:2016. No emplear si se requiere protección en la zona del puño.

Uso: Manipulación con materiales secos y húmedos. Protección contra efectos mecánicos. Manipulación de materiales, trabajos menores de montaje, uso en todas las áreas de la industria.

Características y marcas:

leer las instrucciones	identificación fabricante	marca de conformidad CE	icono de riesgos mecánicos

2121x – nivel de protección EN 388:2016

Grado de resistencia a la abrasión	2
Grado de resistencia a los cortes:	1
Grado de resistencia desgarros:	2
Grado de resistencia perforaciones:	1
Grado de resistencia a los cortes ISO 13997:	x
Clase de destreza:	5

01080088 BUBO - tipo de guante tamaño

Uso y mantenimiento: Proteja los guantes del calor radiante, no los exponga a disolventes orgánicos o sus vapores, ni a lubricantes, grasas, aceites minerales y agua. Retire la suciedad gruesa con cepillo y deje secar a temperatura ambiente luego de usar. Los guantes no pueden ser lavados a máquina o en tintorerías.

GR

GANTIA ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Περιγραφή: Γάντι προστασίας με πέντε δάχτυλα χωρίς ραφές, πλεγμένο με νήλον επικαλυμμένο με λατέξ στην παλάμη και στα δάχτυλα. Διαθέσιμα μεγέθη από 7 - 10 σε μικροτερή μνήγι για ειδικές εφαρμογές, σύμφωνα με 89/686/EEC, EN420:2003+A1:2009 και EN 388:2016. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το γάντι όταν χρειάζεστε προστασία στον καρπό.

Χρήση: Τα γάντια έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των χεριών από τους μηχανικούς κινδύνους, σε ζηνές συνθήκες, ειδικότερα σε εργασίες που απαιτούν λεπτούς χειρισμούς, μηχανήματα, αποθήκες, ελαφρά βιομηχανία κ.λπ.

Χαρακτηριστικά και σήμανση:

Οδηγίες τις οδηγίες χρήσεως	Κατασκευαστής	EC σήμανση πιστοποίησης	εικονίδιο μηχανικών κινδύνων

2121x – επίπεδα προστασίας EN 388:2016

Αντοχή τριβής:	2
Αντοχή κοψίματος:	1
Αντοχή ακοίμησης:	2
Αντίσταση διάτρησης:	1
Αντίσταση σε κόψιμο κατά ISO 13997	x
Εμπέδηση:	5

01080088 BUBO - προϊόν μέγεθος ημερομηνία παραγωγής (μήνας/έτος)

Συντήρηση και χρήση των γαντιών προστασίας: Προστατέψτε τα γάντια ενάντια στην ακτινοβολία θερμότητας, μην τα εκθέτετε σε οργανικούς διαλύτες και τις αναθυμιάσεις τους, λιπαντικά, λίπη, ορυκτά λίπη και νερό. Αφαιρέστε την σκληρή βρωμιά με μια βούρτσα και αφήστε τα γάντια να στεγνώσουν σε θερμοκρασία

IT

GUANTI DI PROTEZIONE

Descrizione: I guanti di protezione senza cuciture a cinque dita, realizzati maglia in nylon con rivestimento in lattice sul palmo e sulle dita. Misure disponibili 7 - 10, lunghezza ridotte per applicazioni speciali, come previsto dalla normativa 89/686/EEC, EN420:2003+A1:2009 e EN 388:2016. Non utilizzare questi guanti quando è necessaria una protezione nella zona polso.

Uso: I guanti sono progettati per la protezione delle mani contro i rischi meccanici in condizioni di asciutto, soprattutto in ingegneria di precisione, macchinari, magazzino, industria leggera, ecc.

Caratteristiche e marcatura:

Leggere il foglio istruzioni del produttore	marchio di conformità UE	icona pericolo meccanico

2121x – livello di protezione EN 388:2016

Resistenza all'abrasione:	2
Resisteza al taglio:	1
Resistenza allo strappo:	2
Resistenza alla perforazione:	1
Resisteza al taglio ISO 13997:	x
Destrezza	5

01080088 BUBO - articolo misura data di produzione(mese/anno)

Mantenimento ed uso dei guanti di sicurezza: Proteggere i guanti dalle fonti di calore radiante, non esporre a solventi organici ed ai loro vapori, lubrificanti, grassi, oli minerali e acqua. Rimuovere lo sporco in eccesso con un pannello e lasciare

PT

GUANTS DE PROTECCO

Descrição: Luvas de proteção sem costuras com cinco dedos, tecidas em nylon com revestimento em látex na palma e nos dedos. Medidas disponíveis 7 - 10, comprimento reduzido para aplicações especiais, conforme previsto pela normativa 89/686/EEC, EN420:2003+A1:2009 e EN 388:2016. Não utilizar estas luvas quando é necessária uma proteção na zona do pulso.

Uso: As luvas são projetadas para a proteção das mãos contra os riscos mecânicos em condições de seco, sobretudo em engenharia de precisão, máquinas, armazém, indústria leve, etc.

Características e marcação:

Ler o folheto de instruções do fabricante	Marca de conformidade CE	Ícone de riscos mecânicos

2121x – nível de proteção EN 388:2016

Grado de resistencia a la abrasión	2
Grado de resistencia a los cortes:	1
Grado de resistencia desgarros:	2
Grado de resistencia perforaciones:	1
Grado de resistencia a los cortes ISO 13997:	x
Clase de destreza:	5

01080088 BUBO - tipo de guante tamaño

Uso y mantenimiento: Proteja los guantes del calor radiante, no los exponga a disolventes orgánicos o sus vapores, ni a lubricantes, grasas, aceites minerales y agua. Retire la suciedad gruesa con cepillo y deje secar a temperatura ambiente luego de usar. Los guantes no pueden ser lavados a máquina o en tintorerías.

PT

GUANTS DE PROTECCO

Descrição: Luvas de proteção sem costuras com cinco dedos, tecidas em nylon com revestimento em látex na palma e nos dedos. Medidas disponíveis 7 - 10, comprimento reduzido para aplicações especiais, conforme previsto pela normativa 89/686/EEC, EN420:2003+A1:2009 e EN 388:2016. Não utilizar estas luvas quando é necessária uma proteção na zona do pulso.

Uso: As luvas são projetadas para a proteção das mãos contra os riscos mecânicos em condições de seco, sobretudo em engenharia de precisão, máquinas, armazém, indústria leve, etc.

Características e marcação:

Ler o folheto de instruções do fabricante	Marca de conformidade CE	Ícone de riscos mecânicos

2121x – nível de proteção EN 388:2016

Grado de resistencia a la abrasión	2
Grado de resistencia a los cortes:	1
Grado de resistencia desgarros:	2
Grado de resistencia perforaciones:	1
Grado de resistencia a los cortes ISO 13997:	x
Clase de destreza:	5

01080088 BUBO - tipo de guante tamaño

Uso y mantenimiento: Proteja los guantes del calor radiante, no los exponga a disolventes orgánicos o sus vapores, ni a lubricantes, grasas, aceites minerales y agua. Retire la suciedad gruesa con cepillo y deje secar a temperatura ambiente luego de usar. Los guantes no pueden ser lavados a máquina o en tintorerías.

PT

GUANTS DE PROTECCO

Descrição: Luvas de proteção sem costuras com cinco dedos, tecidas em nylon com revestimento em látex na palma e nos dedos. Medidas disponíveis 7 - 10, comprimento reduzido para aplicações especiais, conforme previsto pela normativa 89/686/EEC, EN420:2003+A1:2009 e EN 388:2016. Não utilizar estas luvas quando é necessária uma proteção na zona do pulso.

Uso: As luvas são projetadas para a proteção das mãos contra os riscos mecânicos em condições de seco, sobretudo em engenharia de precisão, máquinas, armazém, indústria leve, etc.

Características e marcação:

Ler o folheto de instruções do fabricante	Marca de conformidade CE	Ícone de riscos mecânicos

2121x – nível de proteção EN 388:2016

Grado de resistencia a la abrasión	2
Grado de resistencia a los cortes:	1
Grado de resistencia desgarros:	2
Grado de resistencia perforaciones:	1
Grado de resistencia a los cortes ISO 13997:	x
Clase de destreza:	5

01080088 BUBO - tipo de guante tamaño

Uso y mantenimiento: Proteja los guantes del calor radiante, no los exponga a disolventes orgánicos o sus vapores, ni a lubricantes, grasas, aceites minerales y agua. Retire la suciedad gruesa con cepillo y deje secar a temperatura ambiente luego de usar. Los guantes no pueden ser lavados a máquina o en tintorerías.

PT

GUANTS DE PROTECCO

Descrição: Luvas de proteção sem costuras com cinco dedos, tecidas em nylon com revestimento em látex na palma e nos dedos. Medidas disponíveis 7 - 10, comprimento reduzido para aplicações especiais, conforme previsto pela normativa 89/686/EEC, EN420:2003+A1:2009 e EN 388:2016. Não utilizar estas luvas quando é necessária uma proteção na zona do pulso.

Uso: As luvas são projetadas para a proteção das mãos contra os riscos mecânicos em condições de seco, sobretudo em engenharia de precisão, máquinas, armazém, indústria leve, etc.

Características e marcação:

Ler o folheto de instruções do fabricante	Marca de conformidade CE	Ícone de riscos mecânicos

2121x – nível de proteção EN 388:2016

Grado de resistencia a la abrasión	2
Grado de resistencia a los cortes:	1
Grado de resistencia desgarros:	2
Grado de resistencia perforaciones:	1
Grado de resistencia a los cortes ISO 13997:	x
Clase de destreza:	5

01080088 BUBO - tipo de guante tamaño

Uso y mantenimiento: Proteja los guantes del calor radiante, no los exponga a disolventes orgánicos o sus vapores, ni a lubricantes, grasas, aceites minerales y agua. Retire la suciedad gruesa con cepillo y deje secar a temperatura ambiente luego de usar. Los guantes no pueden ser lavados a máquina o en tintorerías.

PT

GUANTS DE PROTECCO

Descrição: Luvas de proteção sem costuras com cinco dedos, tecidas em nylon com revestimento em látex na palma e nos dedos. Medidas disponíveis 7 - 10, comprimento reduzido para aplicações especiais, conforme previsto pela normativa 89/686/EEC, EN420:2003+A1:2009 e EN 388:2016. Não utilizar estas luvas quando é necessária uma proteção na zona do pulso.

Uso: As luvas são projetadas para a proteção das mãos contra os riscos mecânicos em condições de seco, sobretudo em engenharia de precisão, máquinas, armazém, indústria leve, etc.

Características e marcação:

Ler o folheto de instruções do fabricante	Marca de conformidade CE	Ícone de riscos mecânicos

2121x – nível de proteção EN 388:2016

Grado de resistencia a la abrasión	2
Grado de resistencia a los cortes:	1
Grado de resistencia desgarros:	2
Grado de resistencia perforaciones:	1
Grado de resistencia a los cortes ISO 13997:	x
Clase de destreza:	5

01080088 BUBO - tipo de guante tamaño

Uso y mantenimiento: Proteja los guantes del calor radiante, no los exponga a disolventes orgánicos o sus vapores, ni a lubricantes, grasas, aceites minerales y agua. Retire la suciedad gruesa con cepillo y deje secar a temperatura ambiente luego de usar. Los guantes no pueden ser lavados a máquina o en tintorerías.

PT

GUANTS DE PROTECCO

Descrição: Luvas de proteção sem costuras com cinco dedos, tecidas em nylon com revestimento em látex na palma e nos dedos. Medidas disponíveis 7 - 10, comprimento reduzido para aplicações especiais, conforme previsto pela normativa 89/686/EEC, EN420:2003+A1:2009 e EN 388:2016. Não utilizar estas luvas quando é necessária uma proteção na zona do pulso.

Uso: As luvas são projetadas para a proteção das mãos contra os riscos mecânicos em condições de seco, sobretudo em engenharia de precisão, máquinas, armazém, indústria leve, etc.

Características e marcação:

Ler o folheto de instruções do fabricante	Marca de conformidade CE	Ícone de riscos mecânicos

2121x – nível de proteção EN 388:2016

Grado de resistencia a la abrasión	2
Grado de resistencia a los cortes:	1
Grado de resistencia desgarros:	2
Grado de resistencia perforaciones:	1
Grado de resistencia a los cortes ISO 13997:	x
Clase de destreza:	5

01080088 BUBO - tipo de guante tamaño

Uso y mantenimiento: Proteja los guantes del calor radiante, no los exponga a disolventes orgánicos o sus vapores, ni a lubricantes, grasas, aceites minerales y agua. Retire la suciedad gruesa con cepillo y deje secar a temperatura ambiente luego de usar. Los guantes no pueden ser lavados a máquina o en tintorerías.

PT

GUANTS DE PROTECCO

Descrição: Luvas de proteção sem costuras com cinco dedos, tecidas em nylon com revestimento em látex na palma e nos dedos. Medidas disponíveis 7 - 10, comprimento reduzido para aplicações especiais, conforme previsto pela normativa 89/686/EEC, EN420:2003+A1:2009 e EN 388:2016. Não utilizar estas luvas quando é necessária uma proteção na zona do pulso.

Uso: As luvas são projetadas para a proteção das mãos contra os riscos mecânicos em condições de seco, sobretudo em engenharia de precisão, máquinas, armazém, indústria leve, etc.

Características e marcação:

Ler o folheto de instruções do fabricante	Marca de conformidade CE	Ícone de riscos mecânicos

2121x – nível de proteção EN 388:2016

Grado de resistencia a la abrasión	2
Grado de resistencia a los cortes:	1
Grado de resistencia desgarros:	2
Grado de resistencia perforaciones:	1
Grado de resistencia a los cortes ISO 13997:	x
Clase de destreza:	5

01080088 BUBO - tipo de guante tamaño

Uso y mantenimiento: Proteja los guantes del calor radiante, no los exponga a disolventes orgánicos o sus vapores, ni a lubricantes, grasas, aceites minerales y agua. Retire la suciedad gruesa con cepillo y deje secar a temperatura ambiente luego de usar. Los guantes no pueden ser lavados a máquina o en tintorerías.

PT

GUANTS DE PROTECCO

Descrição: Luvas de proteção sem costuras com cinco dedos, tecidas em nylon com revestimento em látex na palma e nos dedos. Medidas disponíveis 7 - 10, comprimento reduzido para aplicações especiais, conforme previsto pela normativa 89/686/EEC, EN420:2003+A1:2009 e EN 388:2016. Não utilizar estas luvas quando é necessária uma proteção na zona do pulso.

Uso: As luvas são projetadas para a proteção das mãos contra os riscos mecânicos em condições de seco, sobretudo em engenharia de precisão, máquinas, armazém, indústria leve, etc.

Características e marcação:

Ler o folheto de instruções do fabricante	Marca de conformidade CE	Ícone de riscos mecânicos

2121x – nível de proteção EN 388:2016

Grado de resistencia a la abrasión	2
Grado de resistencia a los cortes:	1
Grado de resistencia desgarros:	2
Grado de resistencia perforaciones:	1
Grado de resistencia a los cortes ISO 13997:	x
Clase de destreza:	5

01080088 BUBO - tipo de guante tamaño

Uso y mantenimiento: Proteja los guantes del calor radiante, no los exponga a disolventes orgánicos o sus vapores, ni a lubricantes, grasas, aceites minerales y agua. Retire la suciedad gruesa con cepillo y deje secar a temperatura ambiente luego de usar. Los guantes no pueden ser lavados a máquina o en tintorerías.

PT

GUANTS DE PROTECCO

Descrição: Luvas de proteção sem costuras com cinco dedos, tecidas em nylon com revestimento em látex na palma e nos dedos. Medidas disponíveis 7 - 10, comprimento reduzido para aplicações especiais, conforme previsto pela normativa 89/686/EEC, EN420:2003+A1:2009 e EN 388:2016. Não utilizar estas luvas quando é necessária uma proteção na zona do pulso.

Uso: As luvas são projetadas para a proteção das mãos contra os riscos mecânicos em condições de seco, sobretudo em engenharia de precisão, máquinas, armazém, indústria leve, etc.

Características e marcação:

Ler o folheto de instruções do fabricante	Marca de conformidade CE	Ícone de riscos mecânicos

2121x – nível de proteção EN 388:2016

Grado de resistencia a la abrasión	2
Grado de resistencia a los cortes:	1
Grado de resistencia desgarros:	2
Grado de resistencia perforaciones:	1
Grado de resistencia a los cortes ISO 13997:	x
Clase de destreza:	5

01080088 BUBO - tipo de guante tamaño

Uso y mantenimiento: Proteja los guantes del calor radiante, no los exponga a disolventes orgánicos o sus vapores, ni a lubricantes, grasas, aceites minerales y agua. Retire la suciedad gruesa con cepillo y deje secar a temperatura ambiente luego de usar. Los guantes no pueden ser lavados a máquina o en tintorerías.

PT

GUANTS DE PROTECCO

Descrição: Luvas de proteção sem costuras com cinco dedos, tecidas em nylon com revestimento em látex na palma e nos dedos. Medidas disponíveis 7 - 10, comprimento reduzido para aplicações especiais, conforme previsto pela normativa 89/686/EEC, EN420:2003+A1:2009 e EN 388:2016. Não utilizar estas luvas quando é necessária uma proteção na zona do pulso.

Uso: As luvas são projetadas para a proteção das mãos contra os riscos mecânicos em condições de seco, sobretudo em engenharia de precisão, máquinas, armazém, indústria leve, etc.

Características e marcação:

Ler o folheto de instruções do fabricante	Marca de conformidade CE	Ícone de riscos mecânicos

2121x – nível de proteção EN 388:2016

Grado de resistencia a la abrasión	2
Grado de resistencia a los cortes:	1
Grado de resistencia desgarros:	2
Grado de resistencia perforaciones:	1
Grado de resistencia a los cortes ISO 13997:	x
Clase de destreza:	5

01080088 BUBO - tipo de guante tamaño

Uso y mantenimiento: Proteja los guantes del calor radiante, no los exponga a disolventes orgánicos o sus vapores, ni a lubricantes, grasas, aceites minerales y agua. Retire la suciedad gruesa con cepillo y deje secar a temperatura ambiente luego de usar. Los guantes no pueden ser lavados a máquina o en tintorerías.

PT

GUANTS DE PROTECCO

Descrição: Luvas de proteção sem costuras com cinco dedos, tecidas em nylon com revestimento em látex na palma e nos dedos. Medidas disponíveis 7 - 10, comprimento reduzido para aplicações

